

	BCS 710	BCS 728	BCS 730	BCS 738	BCS 740
motory	benzínový SUBARU EX21: 4,9kW	benzínový SUBARU EX21: 4,9kW benzínový HONDA GX200: 4,1kW benzínový HONDA GX270: 6kW dieselový LOMBARDINI 15LD350: 5,5kW	benzínový HONDA GX340: 8kW	benzínový HONDA GX270: 6kW benzínový HONDA GX340: 8kW dieselový LOMBARDINI 15LD350: 5,5kW	benzínový HONDA GX340: 8kW benzínový HONDA GX390: 8,8kW dieselový YANMAR LN100: 7,5kW
startování	ruční	ruční	ruční	ruční/elektrické	ruční/elektrické
změna směru jízdy	řadicím táhlem	reverzační páka na řidítkách	hydromechanický reverzor bez použití spojky	reverzační páka na řidítkách	reverzační páka na řidítkách
rychlost	max 2,7 km/hod	max 2,8 km/hod	max 2,8 km/hod	max 4,5 km/hod	max 4,5 km/hod
spojka	PowerSafe (hydromechanická)	PowerSafe (hydromechanická)	PowerSafe (hydromechanická)	PowerSafe (hydromechanická)	PowerSafe (hydromechanická)
diferenciál	ne	ne	ANO S UZÁVĚRKOU	ANO S UZÁVĚRKOU	ANO S UZÁVĚRKOU
PTO	990 ot/min nezávislý	990 ot/min nezávislý	990 ot/min nezávislý	990 ot/min nezávislý	990 ot/min nezávislý
brzdy kol	-	-	-	-	ANO
parkovací brzda	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
nastavení řidítek	Otáčení 180°, vychýlení 30° na obě strany pro každý směr, rychlé nastavení výšky	Otáčení 180°, vychýlení 30° na obě strany pro každý směr, rychlé nastavení výšky	Otáčení 180°, vychýlení 30° na obě strany pro každý směr, rychlé nastavení výšky	Otáčení 180°, vychýlení 30° na obě strany pro každý směr, rychlé nastavení výšky	Otáčení 180°, vychýlení 30° na obě strany pro každý směr, rychlé nastavení výšky
standardní velikost kol	4.00-8	4.00-8 (EX21, GX200) 4.00-10 (15LD350)	5.00-10	5.00-10	5.00-10
možnost větších kol	-	5.00-10 6.50/80-12 (15LD350)	-	6.50/80-12 (15LD350)	6.50/80-12 (15LD350)
hmotnost s rotavátorem	91kg	129kg	140kg	145kg	155kg
závaží do kol	2x11kg	2x11kg 2x15 kg 2x34kg	2x15kg	2x15kg 2x34kg	2x15kg 2x34kg
doporučené využití	Tento stroj může pracovat s rotavátorem max. šířky 46cm a je vhodný pro práci ve sklenících, školkách, malých zahradách na lehkých a zpracovaných půdách. Dále k němu může být připojen kartáč, sněhová radlice, sekačka lištová i rotační a další zařízení, které nejsou energeticky náročné. Má pevnou nápravu bez diferenciálu.	Může pohánět rotavátor až o šířce 66cm a je vhodný pro práci ve sklenících, školkách, malých zahradách, kde je tato šířka dostačující. Kromě toho zvládne pohánět kartáč, sněhovou radlici, sekačky lištové i rotační a další, pro které svým výkonem stačí. Ve srovnání s BCS710 má jednodušší změnu směru jízdy pomocí páky na řidítkách (mechanický reverzor). Nemá diferenciál, pouze pevnou nápravu.	Tento model byl navržen jako komunální nosič nářadí. Není určen pro kultivaci půdy. Díky zařízení EasyDrive není nutné při změně směru používat spojku, což velmi usnadňuje hlavně delší práci. Silný motor zaručuje práci s velkou většinou aktivních zařízení.	Velmi všestranný model určený jak pro práci s rotavátorem tak s kartáčem, všemi velikostmi sekaček, štěpkovašem, postřikovačem a celou řadou dalších přídatných zařízení a výjimkou těch výkonově nejnáročnějších jako je třeba rekultivátor. Vhodný pro půjčovny.	BCS 740 umožňuje nejširší využití. Ideální nosič nářadí pro všechna nabízená přídatná zařízení včetně rekultivátoru. Díky nezávislým brzdám pro každé kolo je zatáčení velmi snadné. Vhodný pro zahradnické firmy, školky rostlin, pěstitele, skleníky, malé farmy, stáje, údržbu okolí firem, hotelů a jiných nemovitostí.