
INVICTUS K600

VERZE ŘÍZENÍ:

AR: se středovým kloubem, RS: s říditelnými koly

MOTORY:

4 válcový KUBOTA 36kW

PŘEVODY A ŘAZENÍ

OS-FRAME přenos výkonu

synchronizovaná převodovka 24 rychlostí (12 vpřed+12 vzad) se synchronizovaným reverzorem

vícemelová spojka v olejové lázni Long Life

stálý náhon na všechna kola

planetové redukční převodovky u kol

PTO A HYDRAULIKA

pto nezávislý, 540/750 ot/min, synchronizovaný s rychlostmi vpřed

dvouobvodový hydraulický systém, nezávislá čerpadla a chladiče, průtok 22,1 +16,8l/min

zvedací síla 1510kg

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST

vícemelové brzdy v olejové lázni

uzávěrka předního a zadního diferenciálu

ŘÍZENÍ

hydrostatické řízení

varianta s pracovištěm řidiče otočným o 180°

pracoviště na silentblocích

VÁHA S OCHRANNÝM RÁMEM

varianta AR: 1560kg

varianta RS: 1580kg

VOLITELNÉ ÚPRAVY

zadní závěs s řízením polohy a tahu

výkonnější hydraulické čerpadlo 33,1l/min

joystick s elektronickým řízením

homologované kabiny
