

VOLCAN

VERZE:

AR: se středovým kloubem, RS: s říditelnými koly

MOTORY:

VOLCAN V850: VM, 4 válcový, 59kW

VOLCAN V950: VM, 4 válcový, 68kW

PŘEVODY A ŘAZENÍ

OS-FRAME přenos výkonu

synchronizovaná převodovka 32 rychlostí (16+16) se synchronizovaným reverzorem

vícemelová spojka v olejové lázni Long Life

náhon na všechna kola s možností odpojení přední nápravy

planetové redukční převodovky u kol

PTO A HYDRAULIKA

pto nezávislý, 540/750 ot/min, synchronizovaný s rychlostmi vpřed

dvouobvodový hydraulický systém, nezávislá čerpadla a chladiče, průtok 28,5 +28,5l/min

max tlak 180bar

zvedací síla 2300kg

AKTIVNÍ A PASIVNÍ BEZPEČNOST

4 vícemelové brzdy v olejové lázni

nezávislá parkovací brzda automaticky aktivovaná při vypnutí motoru

uzávěrka předního a zadního diferenciálu, obě najednou nebo pouze zadní

ŘÍZENÍ

hydrostatické řízení

pracoviště řidiče otočné o 180°

pracoviště na silentblocích

VÁHA S OCHRANNÝM RÁMEM

varianta AR: 2180kg

varianta RS: 2170kg

VOLITELNÉ ÚPRAVY

zadní závěs s řízením polohy a tahu

přední závěs

PTO 540/1000 ot/min

výkonnější hydraulické čerpadlo 49l/min

joystick s elektronickým řízením

samočistící systém chladiče motoru

homologované kabiny
